

采样系统

Geotech Multi-Probe Flowblock Monitoring System 吉奥特 多探头流通池

吉奥特多探头流通池可以同时插入4个探头进行多参数测量。

FEATURES 特点

- 安装探头后小于 40mL 的有效体积
- 流量 100 mL/分钟 到 1 gpm (3.8 升/分钟)
- 直接对样品进行测量
- 坚固设计, 适合现场使用
- 倒钩式软管连接, 安装迅速且简洁简单

OPERATION 操作

吉奥特流通池可以搭配大部分地下水监测设备, 例如格兰富变频泵, 吉奥特气囊泵和蠕动泵系列进行在线监测。特殊设计, 使样品流量尽量的小, 减小了水流扰动对探头干扰。

SPECIFICATIONS 规格

体积: <40 ml 单格
流量: 100 mL/min 流量
1 gpm (3.8 LPM)

Port Sizes

Custom Configuration A:
2 Small Ports, Up to 3/8" pH, ORP & ISE electrodes
2 Medium Ports, Up to 5/8" Conductivity & DO sensors*

Custom Configuration B:
2 Small Ports, Up to 3/8" pH, ORP & ISE electrodes
1 Medium Port, Up to 5/8" Conductivity sensor*
1 Large Port, Up to 1" DO sensor*

高度: 4.45" (11 cm)

重量: 1.95 lbs. (1 kg)

材质:

水流元体 丙烯酸塑料
快速接头 乙缩醛
护线管 尼龙
护线管垫圈 丁钠橡胶

Options: Carrying case

* **Note:** This guide is for standard sensors. Some sensors such as DO, and Optical DO need the field guard removed to fit properly, and intersect the flow path correctly.



流通池和 B Oakton PCD650 仪表和探头



流通池和 A Thermo Orion Star Series RDO 仪表和探头



流通池和 AWTW 仪表和探头



流通池和 A Hach 仪表和探头

进一步咨询, 请致电吉奥特, 010-8225-1190

吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205
电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242
电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

geotech_flowblock_chinese.qxp 03/05/13

吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区
德外马甸裕民路12号, 元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029
电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957
电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: china.geotechenv.com