

撇油器

吉奥特废液回收罐 (PRC) 被动式撇油器

吉奥特废液回收罐 (PRC) 是一款利用浮动进水口来分离和回收漂浮于地下水轻质的碳氢化合物的被动式撇油器。污染物顺着光滑的内壁被收集到设备底部，待到收集罐满了以后，将设备提到地面上，然后通过收集罐底部的排放阀将污染物排出。

FEATURES 特点

- 漂浮式亲水/疏水滤芯可以避免带入水份
- 回收迅速，大约 15 分钟即可填满回收容器
- 便于打开的带保护盖的排放阀
- 可以改装为主动式回收系统

2英寸废液回收罐规格

- 有效长度为12英寸 (30.5 cm) 的浮缆 (黄色软管)
- 3 种容量规格: .25, .5 and 1升
- 透明的回收罐
- 适用于 2" (5 cm) 或更大直径的井
- 可选的保护罩

4英寸 PRC

- 有效长度为 16" (40.6 cm) 的浮缆
- 3 种容量规格: 1, 3 and 4升
- 适用于 4" (10 cm) 或更大直径的井
- 浮缆有 0.020 (.5mm) 槽式 PVC 保护罩



进一步咨询，请致电吉奥特，010-8225-1190

吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205
电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242
电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

geotech_prc_chinese.qxp 10/05/12

吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区
德外马甸裕民路12号, 元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029
电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957
电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

吉奥特废液回收罐 (PRC) 被动式撇油器

4" PRC SPECIFICATIONS 规格

	1 升	3 升	4 升
尺寸:	37.0" 长 x 3.5" 外径 (94cm x 9cm)	53.0" 长 x 3.5" 外径 (135cm x 9cm)	60.0" 长 x 3.5" 外径 (152cm x 9cm)
空重:	8 磅 (3.7kg)	15 磅 (6.8kg)	16 磅 (8.2kg)
全重:	9.5 磅 (4.3kg)	19 磅 (8.6kg)	25.5 磅 (11.6kg)
容积:	.26 加仑	.8 加仑	1.06 加仑
最小水深:	18.5" (47cm)	35.0" (89cm)	43.0" (109cm)
材质 (全系列):	不锈钢, 黄铜和工程塑料		

2" PRC SPECIFICATIONS 规格

	.25 升	.5 升	1 升
尺寸:	49.0" 长 x 1.75" 外径 (149cm x 4.4cm)	59.5" 长 x 1.75" 外径 (151cm x 4.4cm)	82.5" 长 x 1.75" 外径 (210cm x 4.4cm)
空重:	3.1 磅 (1.4kg)	3.5 磅 (1.6kg)	5.2 磅 (2.4kg)
带保护网空重:	4.5 磅 (2.0kg)	4.9 磅 (2.2kg)	6.6 磅 (3.0kg)
全重:	3.5 磅 (1.6kg)	4.3 磅 (2.0kg)	6.7 磅 (3.0kg)
带保护网全重:	4.9 磅 (2.2kg)	5.7 磅 (2.6kg)	8.1 磅 (3.7kg)
容积:	.07 加仑	0.13 加仑	0.26 加仑
最小水深:	29.0" (74cm)	39.5" (100cm)	62.0" (157cm)
材质 (全系列):	不锈钢, 黄铜和工程塑料		

进一步咨询, 请致电吉奥特, 010-8225-1190

吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205
 电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242
 电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区
 德外马甸裕民路12号, 元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029
 电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957
 电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com