

油水液位计

Geotech 界面计

Geotech界面计具有多种应用，包括测量监测井内的油和水的深度，检测地下储罐泄漏，以及获得精确的水位测量数据。当Geotech界面计在井内下降接触到油时，转盘上会发出响声，绿色指示灯会亮起。当探头检测到水时，转盘上发出震颤的声音，指示灯的颜色由绿变红。

FEATURES 特点

- 坚固耐用的聚丙烯储存转盘和牢固的铝制框架
- 测量尺为钢质带Kynar®涂层，同时具有英制及国际单位制刻度，高度准确
- 现场可更换探头，直径只有5/8英寸（1.6cm）
- 不锈钢导线，非常耐用
- 特氟隆和不锈钢探头，带Viton®可以缓解拉力
- 当探头接触到油和水时，转盘上的声音和灯光提示会被激活
- 自动切断电路，延长电池寿命
- 使用9伏电池，易于更换
- 手提箱带防水衬垫，以保护设备
- 带转盘支架，延长测量尺使用寿命

SPECIFICATIONS 规格

尺寸:	
100英尺-300英尺卷盘 (30米-100米)	13英寸高 x 11英寸宽 x 7英寸长 (33cm x 28cm x 18cm)
500英尺-1000英尺卷盘 (152米-305米)	15英寸高 x 11英寸宽 x 9英寸直径 (38cm x 28cm x 22cm)
探头	5/8英寸外径 x 6.5英寸长 (1.59cm x 16.5cm)
长度和重量:	100英尺 (30米) = 9磅 (4公斤) 200英尺 (60米) = 11磅 (5公斤) 300英尺 (100米) = 14磅 (6.5公斤) 500英尺 (152米) = 20磅 (9.1公斤) 750英尺 (229米) = 24磅 (10.9公斤) 1000英尺 (305米) = 28磅 (12.7公斤)
准确度:	百分之一英尺 (3毫米)/100英尺 (30米) 测量尺 (根据联邦技术规格 GGG-T-106E)
材质:	
100英尺-300英尺卷盘	聚丙烯和铝
500英尺-1000英尺卷盘	粉末涂层钢, 铝
测量尺	Kynar®钢涂层
探头	316不锈钢, Viton® 聚四氟乙烯
电源:	9伏直流碱性电池
报警:	声光报警
保修期:	一年



带100英尺-300英尺（30米-100米）卷盘和手提箱的Geotech界面计



带500英尺-1000英尺（152米-305米）卷盘和手提箱的Geotech界面计



现场可更换探头

进一步咨询，请致电吉奥特，010-8225-1190

吉奥特美国总部

美国 • 科罗拉多州 • 丹佛市东40号大街2650号邮编80205
电话: 001-303-320-4764 • 001-800-833-7958 • 传真: 001-303-322-7242
电邮: sales@geotechenv.com • 公司网站: www.geotechenv.com

geotech_interface_meter_chinese.qxp 09/21/12

吉奥特北京联络处

中国 • 北京 • 朝阳区
德外马甸裕民路12号, 元辰鑫大厦 E2座 2406 室 邮编: 100029
电话: 86-10-8225-1190 • 传真: 86-10-8225-1957
电邮: beijing@geotechenv.com • 公司网站: china.geotechenv.com